

CV029VKZIB-FHAC

Caméra compacte HDCVI

1080P (25FPS)

1/2.7" Panasonic© 2.4 Mégapixel

Objectif Motorisé Autofocus 2.8~8 mm

18 LEDs IR SMD Portée 20 m

Menu OSD



caméra compacte avec infrarouges, apte pour extérieur. HDCVI Gamme 1080p ULTRA.

Composé d'un capteur 1/2.7" Panasonic© 2.4 Mégapixel (modèle MN34227) et DSP (modèle EN771C) qui offre une résolution de 1080p à 25 FPS. Objectif varifocale avec zoom motorisé et Autofocus automatique (Autofocus) de 2.8 ~ 8 mm avec un champ diagonale de vue de 94° à 55°, contrôlable à distance via le menu PTZ d'un Enregistreur vidéo HDCVI. 18 LEDs infrarouges qui s'activent automatiquement en fournissant ainsi une image nette à 0 Lux (obscurité totale) à une distance maximale de 20 m. Elle dispose d'un filtre IR CUT automatique qui permet d'obtenir durant le jour une image avec des couleurs nettes et réelles.

Aussi grâce à son DSP, elle dispose d'un menu OSD accessible, en format HDCVI, d'une manière à distance depuis l'enregistreur au moyen du câble coaxial, ou dans les deux formats depuis le bouton du câble de connexion, qui permet de configurer la caméra et d'ajuster ses paramètres les plus importants:

WDR, qui assure une qualité spectaculaire d'image sous n'importe quelle illumination

Sense-Up, avec basse lumière conserve l'image claire et vive

ACE, améliorations adaptatives de contraste, pour des tons clairement justifiables

DNR, système de réduction digitale de bruit sans perte de focus

AWB, balance des blancs automatique pour des couleurs réelles

BLC (compensation de Contre-jour) et HLC (compensation de Fortes Lumières)

Defog, diminue l'effet du brouillard en compensant le contraste global

Smart IR, Exposition parfaite nocturne sous infrarouges

Masques de vie privée avec 16 zones

Détection de mouvement (Videosensor)

Dispose de 2 sorties de vidéo avec connexion BNC: Une principale en format HDCVI et l'autre en format analogique standard CVBS pour test de vidéo.

Boîtier en aluminium, résistante à l'eau selon un protocole IP66, peut être utilisé à la fois en intérieure et extérieure. Installation simple dans un plafond ou un mur grâce à son support 360°.

Spécifications

Gamme	HDCVI 1080p ULTRA
Capteur d'image	1/2.7" Panasonic© 2.4 Megapixel (modèle MN34227)
DSP	EN771C
Résolution	1080p (1920x1080) à 25 FPS
Sortie vidéo	1 x BNC HDCVI / 1x BNC CVBS (test vidéo)
Illumination minimale	0 Lux / 18 LEDs IR SMD (20 m)
Fonctions de base	Menu OSD, Day/Night avec IR-CUT (ICR)
Fonctions OSD configurables	WDR, SC, SenseUp, ACE, AE, 2D&3D-NR, AWB, AGC, Mask, MD, Defog
Objectif	Varifocal Motorisé Autofocus 2.8 ~ 8 mm (94° ~ 55°)
Alimentation	DC 12 V / 300 mA max.
Degré de protection	Étanche IP66
Temp. performance	-10° C ~ +45° C
Dimensions	70 (Pr) x 58 (Ø) mm
Poids	350 g