

HCVR5161

Enregistreur vidéo numérique HDCVI
16CH HDCVI ou CVBS / 1CH audio /
2 IP
1080p (12FPS)
Alarmes non disponible
Sorties VGA et HDMI Full HD
Supporte 1 HDD



Enregistreur numérique autonome de vidéo et audio universel HDCVI X-SECURITY

Dispose de 16 entrées vidéo par connexion BNC, permettant sur le même canal des caméras HDCVI ou analogiques CVBS indistinctement, et 1 entrée d'audio par connexion RCA. Il a 1 sortie audio RCA et 2 sorties vidéo: une sortie VGA et une sortie HDMI Full HD. Système de d'exploitation Linux embarqué, avec multitâche Pentaplex: affichage en direct, enregistrement, lecture, la sauvegarde et l'accès à distance simultanément.

Compression de vidéo H.264 et audio G.711. Enregistrement de vidéo à 12 FPS par canal en résolution 1080p. De plus, il permet d'ajouter des caméras IP en remplaçant des canaux analogiques, avec une résolution maximale de 1080p (Bitrate max. 10 Mbps). Différentes méthodes d'enregistrement : manuel, programmé ou par détection de mouvement. Stockage sur 1 disque interne SATA de jusqu'à 4 TB. Alarmes non disponible. Alarme non disponible. Masque de vie privée et le système de filigrane pour vérifier si une vidéo a été manipulé ou non. Contrôle des caméras PTZ par port RS485.

Facile à utiliser grâce à son menu graphique intuitif en français, est livré avec télécommande et une souris USB. Sauvegarde externe via périphériques USB (mémoire, disque dur ou enregistreur ou graveur) ou via réseau ethernet. Il a 1 sortie réseau RJ45 permettant l'accès à distance par navigateur web, par logiciel PSS ou application pour smartphone. Supporte Dual Stream, qui permet un accès rapide et fluide sur Internet. Gestion multi-utilisateur et DDNS pour IP dynamique.

Caractéristiques

Format de vidéo	HDCVI / analogique CVBS / IP
Entrées de vidéo	16 Canaux BNC, HDCVI ou CVBS indistinctement
Configuration hybride	Jusqu'à 14 Canaux depuis BNC et 2 Canaux IP (1080p)
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio bidirectionnel	En reutilisant l'entrée / sortie d'audio
Compression vidéo/audio	H.264 / G.711
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600
Résolution d'enregistrement	1920x1080(1080p), 1280x720(720p), 960x576(960H), 704x576(D1)
Codification Main Stream	Canal 1-16: 1080p (1-12 FPS), 720p/960H/D1/CIF (1-25 FPS)
Codification Extra Stream	Canal 1-16: CIF/QCIF (1-25 FPS), D1 (1-6 FPS)
Multifonction simultanées	Pentaplex: direct, enregistrement, lecture, sauvegarde et d'accès distant
Alarmes	Non disponible
Méthode d'enregistrements	Manuel, programmé, détection de mouvement
Backup	Dispositifs USB / Réseau
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 4 TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Souris et backup) / RJ45 (Ethernet)
Accès à distance	Navigateur (ActiveX), App Smartphone et Software PSS
Alimentation	DC 12 V / 3.0 A
Dimensions / Poids	55 (H) x 325 (L) x 255 (Pr) mm / 1.5 Kg