

PD-120-9

Coffret de distribution d'alimentation
1 entrée AC 110 V ~ 220 V
9 sorties par paire de cuivre
Protection par fusible thermique 2 A
Tension de sortie 12 V / 120 W
Boîtier métallique



Coffret de distribution d'alimentation. Il est utilisé pour alimenter plusieurs caméras ou d'autres dispositifs de sécurité depuis une source commune en ajoutant la protection individualisée.

Il permet d'alimenter avec une tension continu jusqu'à 9 dispositifs. Il possède une entrée d'alimentation par prise de courant alternatif (AC 110~220V) et 9 sorties d'alimentation continue. Chaque sortie dispose de protection par fusible thermique à 2 A, et fournit une tension DC12V et puissance totale de 120 W à distribuer entre les 9 canaux (10 A). Il se présente en boîte métallique pour plus de protection, avec des entrées protégées pour câbles et fermeture par clé.

Caractéristiques

Entrée d'alimentation AC 110 V - 220 V 50/60 Hz

Sorties d'alimentation 9 sorties par paire de cuivre (bornier)

Tension de sortie 12 V

Puissance de sortie 120 W

Protection d'alimentation Fusible thermique à 2 A

Dimensions 235 (H) x 205 (La) x 62 (Pr) mm

Poids 1900 g