



Caracteristici Principale

Gama de produse	OptiLine 45 OptiLine 50
Sistem de instalare a cablajului	Pol Stalp Canal de cabluri
Tip produs sau componenta	Clema de blocare
Tip de stalp	Cu o singura fata Cu doua laturi
Tip de stalp	Cu o singura fata Cu doua laturi
Tenta de culoare	Alb RAL 9010
Cantitate per set	Set de 10

Complementare

Material canal de cabluri	Aluminiu Plastic
Dimensiune canal de cabluri	140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm
Finisaj suprafata stalp	Anodizat Acoperit cu pulbere
Mod de fixare a stlpului	Independent Montatin tensiune
Mod de fixare	Dotat cu agrafa
Material	PC/ABS
Lungime	23 mm
Înălțime	45 mm
Lățime	23 mm

Mediu

standarde	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1: 2005 EN 50085-2-1: 2002 NF C 68-102
temperatura ambientă pentru utilizare	-25...60 °C
grad de protectie IP	IP30
grad de protectie IK	IK07

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare