



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Fonction produit	Colonnette
Type de borne	À deux faces
Finition de surface	Anodisé

Complémentaires

Nuance de la couleur	Naturel
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité par lot	Lot de 1
Longueur	90 mm
Hauteur	430 mm
Largeur	116 mm

Environnement

normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NFC 68-102 EN-AW-6063
température de fonctionnement	-25...60 °C
degré d'étanchéité IP	IP30

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0625 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.