



### Hovedkarakteristikk

Produktspekter	OptiLine 45 OptiLine 50
Installasjonssystem	Stav Stender
Produkt eller komponent type	Gulvfeste
Type av installasjonsstav	Two-sided
Type av installasjonsstender	To-sidet
Fargetone	Grå RAL 9007
Antall pr. sett	Sett å 1

### Alternativer

Pole/post surface finish	Anodisert Powder coated
Pole fixing mode	Tension-mounted
Festemetode	Med skruer
Materiale	Alu powder coated
Lengde	156 mm
Høyde	38 mm
Bredde	125 mm

### Miljø

standarder	EN 50085-1: 2005 NF C 68-102
ambefalt temperatur ved drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

### Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0625 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

&nbsp;Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.