

# HCVR5104HS-S3

Enregistreur vidéo numérique HDCVI  
4 CH HDCVI ou CVBS / 1 CH audio /  
2 IP  
1080p (12FPS), 1080N/720p (25FPS)  
Il ne dispose pas d'alarmes  
Sortie VGA et HDMI Full HD  
Support 1 disque dur



X-Security  
DVR Universel  
4 CH vidéo HDCVI ou CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio  
H.264  
Résolution par canal: 1080P (12FPS) / 1080N/720P (25FPS)  
Contrôle PTZ  
Il ne dispose pas d'alarmes  
Sortie HDMI Full HD et VGA  
Souris  
Espace pour 1 HDD

# Especificaciones

Marque	X-Security
Format	HDCVI / analogique CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	4 Canaux BNC, HDCVI ó CVBS indistintamente
Configuration hybride	Jusqu'à 4 Canaux depuis le BNC et 2 Canaux IP (jusqu'à 5Mpx avec 24Mbps)
Sorties vidéo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entrées audio	1 Canal RCA
Sorties audio	1 Canal RCA
Audio Bidirectionnel	Réutilisation d'entrée / sortie audio
Compression vidéo/audio	H.264+ / H.264 / G.711
Résolution d'affichage	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Résolution d'enregistrement	1920x1080(1080p), 960x1080(1080N), 1280x720(720p), 960x576(960H), 704x576(D1)
Codification Main Stream	1080P(1~12fps) / 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25fps)
Codification Extra Stream	D1/CIF/QCIF(1~12fps)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Alarmes	Non disponible
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de movimiento
Backup	Dispositifs USB / Réseau
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 6 TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) / 2 x USB (1x 3.0 / 1 x 2.0) / RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur (ActiveX), Application téléphone portable ou logiciel PSS
Alimentation	DC 12 V / 2.0 A
Dimensions / Poids	45 (H) x 260 (L) x 230 (Pr) mm / 0.75 Kg