



## Fiche technique :

### Plastron 45 x45 – 2 ports



#### Description

- Accepte les connecteurs R&M RJ45 (Cat.5e, Cat.6 Real10, Cat.6<sub>A</sub> ISO) et FO (SC-RJ et LC duplex).
- Connectique inclinée vers le bas pour une meilleure intégration en boîtier ou plinthe de 40 mm mini et pour une protection optimale des cordons.
- Plastron clipsable sur tout mécanisme 45x45 en position horizontale ou verticale (clipsage dans les 2 sens).
- Plastron uniquement en version double (cache obturateur inclus).
- Plage d'identification sur partie supérieure avec étiquette sous fenêtre transparente.
- Adaptation additionnelle de composants de sûreté avec le principe R&M « Smartholes », repérage couleur (9 couleurs disponibles) avec les volets R&M, détrompage et verrouillage mécanique de la liaison avec le dispositif « Plug Guard ».
- Compatible insert RMS45 (partage de paire)
- Résistances à l'enfoncement des connecteurs :  $\geq 100$  N (IEC 61753 – 11 – 1)
- Deux couleurs au choix : blanc ou noir.
- Matière : PC/ABS.

#### Caractéristiques électriques et dynamiques

Voir fiches techniques RJ45 blindée et non blindée Cat.5e, Cat.6 Real10 et Cat.6<sub>A</sub> ISO.

#### Conditionnement

Sachet comprenant le plastron uniquement. (Connectique à commander séparément).

#### Références

##### Plastrons inclinés 45x45, 2x1 port

Couleur : Blanc (RAL9010) R313332

Couleur : Noir (RAL9005) R313331



##### Modules de raccordement RJ45 compatibles :


Connecteur Catégorie 5<sup>e</sup> UTP R925371 / R304326

Connecteur Catégorie 5<sup>e</sup> Blindé R925370 / R304325

Connecteur Catégorie 6 UTP R302373 / R304328

Connecteur Catégorie Cat.6 Real10 Blindé R302372 / R304327

Connecteur Catégorie Cat.6<sub>A</sub> ISO Blindé R509504 / R509505



Obturateur à volet unitaire - différentes couleurs R3056xx

xx = 85 noir , 86 bleu , 87 marron , 88 jaune , 89 gris  
90 vert , 91 rouge , 92 violet , 93 blanc



Feuille de repérage R313397

(120 étiquettes / feuille A4)

