

R509858 Cordon de brassage Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, gris, RJ45/s-RJ45/s, 1,0 m

090.5391

**Description**

Identification du câble: S/FTP. Gaine extérieure: LSFRZH. Diamètre conducteur brin en cuivre: AWG26/7. Blindage par paires: feuillard Al. Blindage extérieur: tresse de cuivre. Diamètre extérieur: 6 mm.

Poids

55.000 G

Caractéristiques techniques

Normalisation	Conforme aux exigences Cat.6A, classe EA (500 MHz): ISO/CEI 11801 éd. 2.2. Conforme aux exigences ISO Cat.6A des normes ISO/CEI 11801 éd. 2.2: juin 2011, EN 50173-1: mai 2011, ainsi que TIA 568-C.2. Conforme aux normes des composants Cat.6A ISO CEI 60603-7-51. Conforme à la norme CEI 61935-2:2010.
Classe de câble	Cordon de brassage
Classe de connecteur	connecteur
Type de connecteur (A)	RJ45
Catégorie de connecteur (A)	Cat.6A ISO
Blindage - connecteur (A)	Oui
Type de connecteur (B)	RJ45
Catégorie de connecteur (B)	Cat.6A ISO
Blindage - connecteur (B)	Oui
Catégorie	Cat.6A ISO
Blindage de câble	S/FTP
Nombre de fibres / conducteurs	8
Toronnage	4P
Matériau gaine du câble	LSFRZH
Caractéristiques gaine du câble	Câble sans métal
Caractéristiques gaine du câble	Sans halogènes
Caractéristiques gaine du câble	Résistant à la flamme
Diamètre hors tout du câble	6,0 mm
Type de conducteur	Toron
Diamètre de fibre/conducteur	AWG26/7
Couleur	câble, gris (RAL 7035)
Longueur (mètres)	1.0

Textes d'appel d'offres

Patch Cord, S/FTP 4P, LSFRZH, Cat.6A ISO, length 1.0 m

Flexible cable, S/FTP, 4 x 2 x 0.14 (AWG 26/7), color gray, mounted on both sides with RJ45 connectors compliant with Cat.6A ISO component standard: IEC 60603-7-51 RJ45 category 6A ISO (500MHz), shielded.

For the setting up of transmission channels of Class EA with up to 4 plugged connections acc. to ISO/IEC 11801 ed. 2.2, June 2011, EN 50173-1, May 2011 (DIN EN 50173-1). Complies with Category 6A ISO requirements of the standards ISO/IEC 11801 ed. 2.2, June 2011, EN 50173-1 May 2011, as well as TIA 568-C.2, interoperable and backwards compatible with Category 6 and Category 5e. Suitable for 10GBASE-T applications in acc. with IEEE 802.3™ Section Four up to 500 MHz.

Low-smoke in acc. with IEC 61034, flame-retardant in acc. with IEC 60332-3C and halogen-free in acc. with IEC 60754 -1. Halogen-free and heavy-metal free in acc. with EU directives RoHS 2.

Can accommodate color coding and mechanical coding "Easy Latch", "Data Safe Lock" and "Safe-Clip". Strain-relief function in acc. with TIA 568-C.

Modules et accessoires

R302342	Clip couleur pour cordon RJ45, anthracite
---------	---

R302343	Clip couleur pour cordon RJ45, bleu
---------	-------------------------------------

R302344	Clip couleur pour cordon RJ45, marron
---------	---------------------------------------

R302345	Clip couleur pour cordon RJ45, jaune
---------	--------------------------------------

R302347	Clip couleur pour cordon RJ45, gris
---------	-------------------------------------

R302348	Clip couleur pour cordon RJ45, vert
---------	-------------------------------------

R302349	Clip couleur pour cordon RJ45, rouge
---------	--------------------------------------

R302420	Clip couleur pour cordon RJ45, violet
---------	---------------------------------------

R317100	Easy Latch pour cordon RJ45, anthracite
---------	---

R317094	Easy Latch pour cordon RJ45, bleu
---------	-----------------------------------

R317095	Easy Latch pour cordon RJ45, marron
---------	-------------------------------------

R317096	Easy Latch pour cordon RJ45, jaune
---------	------------------------------------

R317097	Easy Latch pour cordon RJ45, gris
---------	-----------------------------------

R317098	Easy Latch pour cordon RJ45, vert
---------	-----------------------------------

R317099	Easy Latch pour cordon RJ45, rouge
---------	------------------------------------

R317093	Easy Latch pour cordon RJ45, violet
---------	-------------------------------------

R25432	Codage "A" pour connecteurs RJ45, anthracite
--------	--

R25677	Codage "B" pour connecteurs RJ45, blanc
--------	---

R304807	Safe Clip
---------	-----------

R313814	Patch Guard RJ45
---------	------------------

R306064	Manchon Splash IP54, transparent
---------	----------------------------------
